




объединенные
ресурсы

ООО «ПТК Объединенные Ресурсы»
Россия, 191124, г. Санкт-Петербург,
вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, ул. Новгородская, д.23,
лит. А, пом. 14-Н, офис 35, тел.: +7 (812) 676-36-59
e-mail: info@ptkor.ru http://ptkor.ru

ПАСПОРТ

Магистральный дождеприёмник из высокопрочного чугуна ДМ2(С250)-1-13-60
ВЧШГ-50, серия "Мурманск" ГОСТ 3634-2019, EN124



№	Деталь	Количество, шт
1	Решётка	1
2	Корпус	1
3	Эластичная прокладка	1
4	Заглушка ПНД	1
5	Болт М14х70	1

** – год изготовления

2024г. ☐
2025г. ☐
2026г. ☐



**объединенные
ресурсы**

ООО «ПТК Объединенные Ресурсы»
Россия, 191124, г. Санкт-Петербург,
вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, ул. Новгородская, д.23,
лит. А, пом. 14-Н, офис 35, тел.: +7 (812) 676-36-59
e-mail: info@ptkor.ru http://ptkor.ru

1. Основные данные и характеристики

Общие сведения:

Наименование изделия: магистральный дождеприёмник из высокопрочного чугуна ДМ2(С250)-1-13-60
Наименование предприятия изготовителя: ООО «ПТК Объединенные Ресурсы»
Наименование страны изготовителя: Российская Федерация
Условное обозначение изделия: ДМ2(С250)-1-13-60
Материал: высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ-50)
Размер корпуса: Ø744 мм
Диаметр проема: 600 мм
Высота корпуса: 100 мм
Номинальная нагрузка: 250 кН (25 тонны)
Масса комплекта: 41.5 ± 1 кг
Твердость эластичной прокладки: 95 ед. по Шору
Покрытие: битумный лак БТ 577
Площадь живого сечения: 0,15м².

Технические характеристики:

- решётка изделия фиксируется к корпусу при помощи двухточечного динамического запорного устройства и запорного замкового устройства, предотвращающего самопроизвольное открытие.
- в комплект входит эластичная прокладка
- заглушка из ПНД, для защиты запорного устройства от загрязнения.

2. Комплектность

- решётка: 1 шт.
- корпус: 1 шт.
- эластичная прокладка: 1 шт.
- заглушка ПНД: 1 шт.
- болт М14х70 1шт.
- паспорт: 1 шт. (допускается комплектование одного паспорта на партию люков не более 400 шт.)

3. Срок службы и гарантия предприятия-изготовителя

- Срок службы – 10 лет
- Гарантийный срок эксплуатации изделия – 5 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 5 лет с даты изготовления
- Гарантийный срок на эластичную прокладку – 10 месяцев* со дня ввода изделия в эксплуатацию
- * при условии удаления эластичной прокладки перед монтажом корпуса люка и её обратной установки после устройства асфальтобетонного покрытия и полного остывания асфальтобетонной смеси
- Условия хранения люков - по группе Ж 1 ГОСТ 15150
- Критерием предельного состояния является наличие трещин, сколов

4. Сведения об утилизации

По истечению срока службы изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация люка может осуществляться любым способом, без ограничений.

Номер партии: _____
Размер партии: _____
Дата отгрузки: _____
Контроллер ОТК: _____